گریس موبیل یونی رکس mobil unirex n3

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-23-29878

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	—	معدنی + لیتیم کمپلکس	سطل ۱۸ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس موبیل یونی رکس mobil unirex n3 مناسب بلبرینگ‌های با دور بالا.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 3.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	—	3
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	220 – 250 (0.1 mm)
نوع تغلیظ کننده	—	لیتیم کمپلکس
نوع روغن پایه	—	معدنی
رنگ	—	سبز
نقطه قطره ای (Dropping Point)	—	حداقل 190 درجه سانتی گراد
ویسکوزیته روغن پایه در 40 درجه	—	100 cSt
تغلیظ کننده	—	لیتیم کمپلکس
nlgi	—	3
تحمل دما	—	تا بالای ۱۹۰ درجه سانتی گراد
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۱۸ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
ویسکوزیته روغن پایه	—	100 cSt

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰