کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس mobil univis hvi 26

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	بدون گرید ISO (طبق سازنده)	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک موبیل یونیویس mobil univis hvi 26 بدون رده‌ی ISO VG (گرانروی طبق اعلام سازنده)، مناسب مدارهای کنترلی با مسیرهای کم‌قطر.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- mobil univis hvi 26 کاهش دمای قطعات محافظ خوردگی و زنگ زدگی کارایی در دمای بالا و پایین انتشار سریع کف و هوا پایداری اکسیداسیون عالی کارایی در بازه دمایی وسیع ویسکوزیته بالا جلوگیری از ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	بدون گرید ISO (طبق سازنده)
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	25.8 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	9.3 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
شاخص گرانروی (VI)	—	376
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	>100 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-60 °C
گرانروی سینماتیک در -40°C	—	896 cSt (mm²/s)
خوردگی نوار مس ASTM D130 – (3h, 100°C)	ASTM D130	1A
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰