کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موبیل ولاسیت mobil velocite 6

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن ماشین ابزار

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 10	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

mobil velocite 6 روغن هیدرولیک باکیفیت محافظت در برابر سایش مقاوم در برابر اکسیداسیون محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی سایش کم دوک حفظ دقت بالا عمر طولانی بدون دردسر ویسکوزیته سبک

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• mobil velocite 6 روغن هیدرولیک باکیفیت محافظت در برابر سایش مقاوم در برابر اکسیداسیون محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی سایش کم دوک حفظ دقت بالا عمر طولانی بدون دردسر ویسکوزیته سبک

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 10
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰