کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن اسپیندل موبیل Mobil Velocite Oil No 8

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن ماشین ابزار

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 15	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-9°C تا +194°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن اسپیندل و هیدرولیک سبک موبیل Velocite Oil No 8 با گرید ISO VG 15 برای اسپیندل‌های پرسرعت ماشین‌ابزار.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یاتاقان‌های اسپیندل پرسرعت ماشین‌های ابزار با لقی کم، سنگ‌زنی‌های دقیق
- تراش‌ها و دستگاه‌های جیگ‌بورینگ، مکانیزم‌های ردیاب (Tracer) ماشین‌ابزار
- سیستم‌های هیدرولیک کم‌فشار با گرانروی ISO 15، برخی تجهیزات حساس آزمایشگاهی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رده گرانروی (ISO VG)	—	ISO VG 15
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	15 mm²/s
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	3.28 mm²/s
چگالی @15°C	—	0.854 kg/l
نقطه اشتعال (COC)	—	194 °C
نقطه ریزش	—	-9 °C
خوردگی نوار مس (3h, 100°C)	—	1A
آزمون زنگ‌زدگی (روش A)	—	PASS
عدد اسیدی کل	—	0.06 mgKOH/g

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰