گریس موبیل موبیلیت mobilith shc 1500

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-10845

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	–	گریس های سنتتیک PAO به دلیل فرآیند تولید پ	-30°C تا +150°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس موبیل موبیلیت mobilith shc 1500 مناسب نوار نقاله‌ها و زنجیرهای نزدیک منابع حرارت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 1.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید NLGI	–	1.5
نوع غلیظ کننده	–	لیتیوم کمپلکس
رنگ	–	قرمز
نقطه قطره (Drop Point)	–	265°C
نفوذپذیری 60 (Penetration) کار شده	–	305 (0.1 mm)
ویسکوزیته کینماتیک روغن پایه @ 40°C	–	1500 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک روغن پایه @ 100°C	–	149 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (Viscosity Index)	–	212
محدوده دمای کاری	–	-30°C تا +150°C
تست Four-Ball Weld Load	–	250 kgf
تست Four-Ball Wear (قطر رد سایش)	–	0.5 mm
مقاومت در برابر خوردگی	–	PASS

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰