کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس موبیل موبیلیت mobilith shc 220

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	–	سنتتیک (PAO / XHVI)	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس موبیل موبیلیت mobilith shc 220؛ گریس دمابالا با قوام NLGI 2 ، برای بازه‌ی دمایی 40°C- تا 180°C+ ، با ترکیب سنتتیک (PAO / XHVI) از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- mobilith shc 220 گریس دما بالا باکیفیت و کارایی عالی با ترکیب تغلیظ کننده صابون کمپلکس لیتیم مناسب روانکاری یاتاقان های نورد و بلبرینگ ها قابل استفاده در کارخانه فولاد با دمای بالا بازه دمایی ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	–	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	–	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	–	سنتتیک (PAO / XHVI)
نوع بسته‌بندی	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰