کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس موبیل تمپ اس اچ سی mobiltemp shc 100

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	—	سنتتیک (PAO / XHVI)	کارتریج / سطل ۱۵کیلوگرم / بشکه ۱۸۰کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس موبیل تمپ اس اچ سی mobiltemp shc 100؛ گریس دمابالا برای بازه‌ی دمایی 50°C- تا 200°C+ ، در درجه‌ی NLGI 2 از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• mobiltemp shc 100 گریس مصنوعی باکیفیت بالا تولید شده با تغلیظ کننده ارگانیک رس و غیر صابون قابل استفاده در یاتاقان های پرسرعت و یاتاقان های رانش روانکاری موتورهای الکتریکی بازه دمایی -50 ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	سنتتیک (PAO / XHVI)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰