روغن انتقال حرارت موبیل ترم mobiltherm 605

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن انتقال حرارت

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-05-11198

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	–	معدنی پارافینیک تصفیه‌شده	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

mobiltherm 605 روغن انتقال حرارت باکیفیت مقاومت بالا در برابر شکست حرارتی و تجزیه از بین برنده رسوبات و آلودگی ها انتقال حرارتی بالا غیر سمی در صورت نشت بهبود راندمان عملیاتی کاهش هزینه ها پایداری حرارتی و اکسیداتیو خوب عمر طولانی و کاهش خرابی قطعات عملکرد پایین در دمای پایین کهربایی رنگ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن انتقال حرارت نیازمند گرید ویسکوزیته طبق دیتاشیت سازنده و پایه معدنی پارافینیک تصفیه‌شده مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع روغن پایه	–	معدنی پارافینیک تصفیه‌شده
نوع بسته‌بندی	–	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۰۹۶۸۷۰۰۰