روغن انتقال حرارت موبیل Mobiltherm 611

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن انتقال حرارت

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-05-MTHERM611

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	490 cSt @40°C	معدنی بسیار تصفیه‌شده	سیستم باز تا 275°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن انتقال حرارت موبیل Mobiltherm 611 برای سیستم‌های گرمایش غیرمستقیم؛ سیستم باز تا 275 درجه.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های گرمایش غیرمستقیم با گردش اجباری روغن، فرآیندهای صنایع شیمیایی
- پلاستیک و لاستیک، خطوط تولید صنایع غذایی و نساجی با گرمایش روغنی
- پرس‌های گرم و قالب‌های گرمایشی، مبدل‌های حرارتی صنعتی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	490 mm²/s
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	31.5 mm²/s
چگالی @15°C	—	0.906 kg/l
نقطه اشتعال (COC)	—	294 °C
نقطه ریزش	—	-6 °C
حداکثر دمای توده (سیستم باز)	—	275 °C

تلفن ثابت فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰