روغن موبیل لوب اف ای Mobilube FE 75W-85

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-58489

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	SAE 75W-85	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-42°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن موبیل لوب اف ای Mobilube FE 75W-85؛ روغن دنده‌ی خودرویی (واسکازین) با گرید SAE 75W-85 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- گیربکس‌های دستی و نیمه‌اتوماتیک سنکرونیزه، اکسل‌های عقب
- دیفرانسیل‌های هیپوئید و سیستم‌های انتقال قدرت کامیون‌ها، کشنده‌ها
- اتوبوس‌ها و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در 11.9 cSt	—	100°C
ویسکوزیته در 67.9 cSt	—	40°C
شاخص ویسکوزیته	—	173
نقطه اشتعال	—	200 °C
نقطه ریزش	—	منفی 42 °C
چگالی کیلوگرم بر متر مکعب	—	867
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	SAE 75W-85
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-42°C تا +200°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهتام BEHTAM EP B 75W85 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن دنده , واسکازین بی پی Energear SHX 30 75W-85 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰