کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن زنجیر کاسترول Molub-Alloy Chain Oil 22

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن زنجیر

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 22	سنتتیک استر (POE / Ester)	-43°C تا +185°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن زنجیر کاسترول Molub-Alloy Chain Oil 22؛ روغن زنجیر با گرید ISO VG 22 و پایه‌ی سنتتیک استر (POE / Ester) از کاسترول.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن زنجیر نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 22 و پایه سنتتیک استر (POE / Ester) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
دانسیته در 15°C	—	0.9065
نقطه ریزش	—	-43
نقطه اشتعال	—	185
ویسکوزیته در 40 °C	—	22
ویسکوزیته در 100 °C	—	3.9
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 22
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-43°C تا +185°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰