کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت MOLYKOTE 1122 Chain And Open Gear Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	سنتتیک + فاقد های سنتی صابونی	10 تا 160 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای یاتاقان‌های چرخ (مطابق توصیه‌ی سازنده): گریس مولیکوت .MOLYKOTE 1122 Chain And Open Gear Grease

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 2

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ (Color)	—	مشکی (Black)
محدوده دمای کارکرد	—	10 تا 160 °C
درجه نفوذپذیری کارنشده (Unworked Penetration)	—	250 – 280 mm/10
تست چهار ساچمه (رد سایش تحت بار 600 N)	—	0.9 mm
تست چهار ساچمه (بار جوش خوردگی Weld Load)	—	2,600 N
تست آلمن ویلاند (Almen Wieland machine OK load)	—	18,000 N
دانسیته در 20°C	—	0.95 g/ml
گرانروی روغن پایه در 40°C	—	1,500 mm²/s (cSt)
نوع	—	گریس زنجیر و دنده باز
محدوده دمایی	—	۱۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد
پایه روغن	—	سنتتیک
رنگ	—	مشکی

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰