گریس مولیکوت molykote 33 light

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-33862

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	–	سنتتیک سیلیکونی (Silicone)	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت molykote 33 light؛ گریس دمابالا برای بازه‌ی دمایی -73°C تا +204°C ، بر پایه‌ی سنتتیک سیلیکونی (Silicone)، با قوام NLGI 2 از مولیکوت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• molykote 33 light یک گریس بلبرینگ باکیفیت و کارایی عالی تولید شده با تغلیظ کننده پایه صابون لیتیم و سیلیکون کارایی در چرخ دستی فریزرو تجهیزات نوار نقاله اتاق سرد مناسب کنتاکت های کلید قطع ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	–	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	–	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	–	سنتتیک سیلیکونی (Silicone)
نوع بسته‌بندی	–	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰