کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت MOLYKOTE 33 Medium Extreme Low Temperature Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	سیلیکون SDS DuPont + صابون لیتیوم SDS DuPo	-73 تا +204 درجه سانتی گراد SDS / TDS

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای شاسی، گریس‌خورها و مفاصل خودروها: گریس مولیکوت .MOLYKOTE 33 Medium Extreme Low Temperature Grease

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 2

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	سیلیکون SDS DuPont (Silicone)
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع تغلیظ کننده (Thickener)	—	صابون لیتیوم SDS DuPont (Lithium Stearate)
درجه NLGI	—	Grade 2 (Medium) TDS Spec
رنگ (Color)	—	سفید مایل به کرم SDS DuPont (Off-White)
بو (Odor)	—	ملایم SDS DuPont (Slight)
گرانروی روغن پایه در 40°C	—	76 cSt TDS Spec
محدوده دمای عملکردی	—	-73 تا +204 درجه سانتی گراد SDS / TDS
دانسیته نسبی (Relative Density)	—	1.1 SDS DuPont
نقطه اشتعال (Flash Point)	بیش از +101.1 درجه سانتی گراد SDS DuPont (Closed Cup)	
انحلال پذیری در آب	—	غیرقابل حل SDS DuPont (Non-soluble)
نوع محصول	—	گریس سیلیکونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس نایکو جی ان NYCO GREASE GN 4343 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰