کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت molykote 41

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

molykote 41 یک گریس بلبرینگ باکیفیت و کارایی عالی تولید شده با ترکیب کربن مشکی و سیلیکون کارایی در پیوند گاورنر توربین های بخار و اتصالات توپ مناسب بلبرینگ نقاله اجاق گاز و بلبرینگ چرخ گاری های کوره اصلی بازه دمایی -18 تا 288 درجه سانتی گراد مشکی رنگ

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- molykote 41 یک گریس بلبرینگ باکیفیت و کارایی عالی تولید شده با ترکیب کربن مشکی و سیلیکون کارایی در پیوند گاورنر توربین های بخار و اتصالات توپ مناسب بلبرینگ نقاله اجاق گاز و بلبرینگ چرخ ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰