گریس مولیکوت MOLYKOTE 822M Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-86257

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	روغن سیلیکونی فنیل + صابون لیتیوم	۴۰- تا ۲۰۰+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت MOLYKOTE 822M Grease برای ماشین‌آلات صنعتی با تزریق دوره‌ای.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 1-2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر / رنگ (Appearance)	—	سفید تا زرد روشن (White/Light yellow)
درجه قوام (NLGI Class)	—	۱ تا ۲
میزان نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration)	—	۲۷۰ mm/10
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۴۰- تا ۲۰۰+ °C
دانسیته (Density در ۲۵°C)	—	۱٫۰۳ g/cm³
نقطه قطره ای شدن (Drop Point)	—	۲۱۰ °C
میزان روغن دهی / Bleed (در ۱۵۰°C / ۲۴ ساعت)	—	۰٫۲ (درصد (%))
میزان تبخیر / Evaporation (در ۱۵۰°C / ۲۴ ساعت)	—	۰٫۵ (درصد (%))
مقاومت اکسیداسیون (در ۹۹°C / ۱۰۰ ساعت)	—	۰٫۰۱ MPa
تست خوردگی مس (در ۱۰۰°C / ۲۴ ساعت)	—	1a
قطر رد سایش ۴ ساچمه (1200rpm, 98N, 1h)	—	۰٫۸ mm
گشتاور راه اندازی / کارکرد در دمای ۳۰°C-	—	۸۸ / ۱۴۰ mN·m

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس مولیکوت MOLYKOTE 7325 Grease — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰