کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت MOLYKOTE AS-880N Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	روغن سیلیکونی + سیلیس	۴۰- تا ۲۰۴+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت MOLYKOTE AS-880N Grease مناسب یاتاقان‌های چرخ (مطابق توصیه‌ی سازنده).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر / رنگ (Color)	—	مشکی (Black)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	روغن سیلیکونی (Silicone Oil)
نوع غلیظ کننده (Thickener)	—	سیلیس (Silica)
روان کننده جامد (Solid Lubricants)	—	دارد (جامدات ویژه)
نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration 60 strokes)	—	۲۸۰ mm/10
دانسیته نسبی / وزن مخصوص (Specific Gravity)	—	۱٫۱۵
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	بیش از ۲۶۰+ °C) °F) >500
میزان روغن دهی / Bleed (در ۱۵۰°C / ۲۴ ساعت)	—	۰٫۱ (درصد (%))
میزان تبخیر / Evaporation (در ۱۵۰°C / ۲۴ ساعت)	—	۱٫۷ (درصد (%))
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۴۰- تا ۲۰۴+ °C
نوع محصول	—	گریس سیلیکونی
نفوذپذیری	—	درجه نفوذپذیری کارکرده ۲۸۰ mm/10

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰