کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت MOLYKOTE G-0060 FM White Multipurpose Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس خوراکی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	روغن معدنی سفید + کمپلکس آلومینیوم (NSF H1)	۱۷- تا ۱۵۰+ درجه سانتی گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی گریس مولیکوت MOLYKOTE G-0060 FM White Multipurpose Grease از برند مولیکوت (Molykote) در گروه گریس خوراکی :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس خوراکی با قوام NLGI 0.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ (Color)	—	سفید (White)
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	355 – 385 (0.1 mm)
نوع روغن پایه (Base Oil Type)	—	روغن معدنی (Mineral Oil)
نوع غلیظ کننده (Thickener Type)	—	آلومینیوم کمپلکس (Aluminum Complex)
درجه قوام (NLGI Consistency Class)	—	قابل ارائه در کلاس های 0، 1 و 2
گرانروی سینماتیک روغن پایه در ۴۰°C	—	۲۰۵ mm²/s
تأییدیه بهداشتی	—	دارای گواهی NSF H1
نوع محصول	—	گریس خوراکی چندمنظوره سفید
گرید NLGI	—	NLGI 0
نوع روغن پایه	—	روغن پایه معدنی (Mineral Oil)
غلیظ کننده	—	کمپلکس آلومینیوم (Aluminum Complex Thickener)
محدوده دمای کارکرد	—	۱۷- تا ۱۵۰+ درجه سانتی گراد

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰