تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: IS-MK-G0062FM

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس خوراکی سفید مولیکوت MOLYKOTE G-0062 FM

تولیدکننده: مولیکوت (MOLYKOTE - DuPont) | گروه صنعتی: گریس خوراکی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (MOLYKOTE - DuPont)	—	روغن سفید دارویی + غلیظ‌کننده کمپلکس ...	-۱۷ تا +۱۵۰ درجه سانتی‌گراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس خوراکی سفید مولیکوت MOLYKOTE G-0062 FM؛ گریس بر پایه‌ی روغن سفید دارویی + غلیظ‌کننده کمپلکس آلومینیوم، برای بازه‌ی دمایی -۱۷ تا +۱۵۰ درجه سانتی‌گراد ، با قوام NLGI 2 از مولیکوت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری بهداشتی بلبرینگ‌ها، نوار نقاله‌ها، پرکن‌ها
- چرخ‌دنده‌ها و خطوط بسته‌بندی صنایع غذایی، لبنیات
- نوشیدنی و داروسازی با تاییدیه رسمی NSF H1 و مقاومت عالی در برابر آب داغ و بخار.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ و ظاهر (Color / Appearance)	—	سفید یکنواخت (Smooth White)
گواهی ایمنی مواد غذایی (Food Grade Cert)	—	NSF H1 / FDA 21 CFR 178.3570 / ISO 21469
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	روغن معدنی دارویی/خوراکی (White Mineral Oil)
نوع غلیظ‌کننده (Thickener)	—	کمپلکس آلومینیوم (Aluminum Complex)
درجه قوام (NLGI Class)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration)	—	265 – 295 mm/10
ویسکوزیته روغن پایه در ۴۰°C	—	205 cSt (mm²/s)
محدوده دمای کارکرد (Service Temperature)	—	-17 تا +150 °C
نقطه قطره‌ای شدن (Dropping Point)	—	245 °C
بار جوش چهار ساچمه (4-Ball Weld Load)	—	315 kgf
قطر رد سایش چهار ساچمه (4-Ball Wear Scar)	—	0.50 mm
شستشو با آب در ۸۰°C (Water Washout)	—	2.0 % wt loss
گواهی‌های تکمیلی (Certifications)	—	دارای گواهی Halal، Kosher و فاقد PFAS/PTFE

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰