گریس مولیکوت MOLYKOTE G-1041 Grease

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-86969

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	پلی آلفاالولفین سنتتیک + صابون لیتیوم	۶۰- تا ۱۳۰+ °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت MOLYKOTE G-1041 Grease؛ گریس در درجه‌ی NLGI 2 ، با محدوده‌ی دمای کاری ۶۰- تا ۱۳۰+ °C ، با ترکیب پلی آلفاالولفین سنتتیک + صابون لیتیوم از مولیکوت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر / رنگ (Color)	—	بژ (Beige)
نوع روغن پایه (Base Oil)	—	پلی آلفاالولفین سنتتیک (PAO)
غلیظ کننده (Thickener)	—	صابون لیتیوم (Lithium Soap)
درجه قوام (NLGI Class)	—	۲
میزان نفوذپذیری کارکرده (Worked Penetration 60 strokes)	—	۲۸۰ mm/10
محدوده دمای عملکردی (Service Temperature)	—	۶۰- تا ۱۳۰+ °C
نقطه قطره ای شدن (Dropping Point)	—	۲۱۰ °C (°F) (410)
میزان روغن دهی / Bleed	—	۲ (درصد (%))
افت تبخیر روغن (Evaporation)	—	کمتر از ۱ (<1) (درصد (%))
تست خوردگی مس (در ۱۰۰°C / ۲۴ ساعت)	—	1a
قطر رد سایش ۴ ساچمه (1200rpm, 75°C, 1h)	—	۰٫۶ mm
گشتاور راه اندازی دما پایین (در ۴۰°C-)	—	۴۵ mN·m

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰