کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت اچ پی molykote hp-300

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	سنتتیک پرفلورپلی‌اتر (PFPE/PTFE)	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس مولیکوت اچ پی molykote hp-300 مناسب نوار نقاله‌ها و زنجیرهای نزدیک منابع حرارت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- molykote hp-300 یک گریس کاملاً فلورینه شده باکیفیت مناسب تجهیزات اتاق تمیز و تولید نیمه هادی تجهیزات استفاده گسترده درشرایط سخت سازگار با اکثر پلاستیک ها بازه دمایی -65 تا 250 درجه ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	سنتتیک پرفلورپلی‌اتر (PFPE/PTFE)
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس کلوبر باریرتا کی ال kluber barrierta kl 092 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس کلوبر باریرتا کی ام kluber barrierta km 192 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس کلوبر باریرتا ال Kluber Barrierta L 55/2 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰