کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولیکوت Longterm W2 MOLYKOTE Longterm W 2 (گریس سفید لیتیومی)

تولیدکننده: مولیکوت (Molykote) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
مولیکوت (Molykote)	—	معدنی + صابون لیتیوم	-30 °C تا +110 °C (کوتاه‌مدت 130 °C+)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مولیکوت Longterm W 2 یک گریس سفید با پایه روغن معدنی و صابون لیتیوم است که روانکار جامد و بهبوددهنده چسبندگی دارد.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یاتاقان‌های ماشین‌آلات صنایع غذایی و دارویی، ماشین‌های نساجی و کاغذسازی، لوازم خانگی
- ابزارهای مکانیکی دقیق و سیستم‌های روانکاری مرکزی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سفید
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده (ISO 2137)	ISO 2137	265-295 mm/10
چگالی در 20°C	—	0.9 g/ml
ویسکوزیته روغن پایه در 40°C	—	125 mm²/s
محدوده دمای کاری	—	-30 °C تا +110 °C (کوتاه‌مدت 130 °C+)
نقطه قطره‌ای (ISO 2176)	ISO 2176	≥ 180 °C
بار جوش چهارساچمه (DIN 51350-4)	DIN 51350-4	2,400 N
DN value	—	450,000 mm/min
عمر انبارداری	—	60 ماه (≤ 20 °C)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰