کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس مولی اسلیپ molyslip alumslip

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای یاتاقان‌های چرخ (مطابق توصیه‌ی سازنده): گریس مولی اسلیپ .molyslip alumslip

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- molyslip alumslip یک گریس دما بالا باکیفیت و کارایی عالی تولید شده با ترکیب روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ویژه مناسب کلیه ناودانی ها
- مهره ها، پیچ ها و اتصالات رزوه دار قابل استفاده در شرایط عملیاتی سخت
- تحت دمای بسیار بالا بازه دمایی -100 تا 650 درجه سانتی گراد طوسی رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰