روغن هیدرولیک توتال nevastane AW 68

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-10697

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	ISO VG 68	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک توتال nevastane AW 68؛ روغن هیدرولیک ISO VG 68 با پایه‌ی سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1) از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیستم‌های هیدرولیک، هیدرواستاتیک، مدارهای گردشی
- یاتاقان‌ها و گیربکس‌های سبک در کارخانجات صنایع غذایی، لبنیات، نوشیدنی
- بسته‌بندی دارویی و کشتارگاه‌های صنعتی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	8.9 68
شاخص گرانروی	—	105
نقطه اشتعال °C	—	194
دانسیته در 15°C kg/m	—	866
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل Mobil DTE FM 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال نواستان لوب آئروسل Total Nevastane LUBE AEROSOL — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن فوکس کسیدا Fuchs Cassida Fluid HFS 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰