کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

# روغن بهران ژنراتور NLA 40

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن ژنراتور

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| نفت بهران | SAE 40 | استفاده از روغن پایه با شاخص گرانروی بالا | بالا |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن بهران ژنراتور NLA 40 از برند نفت بهران در گروه روغن ژنراتور :

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن ژنراتور نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 40 و پایه استفاده از روغن پایه با شاخص گرانروی بالا مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| گرید ویسکوزیته (SAE) | — | SAE 40 |
| گرید SAE | — | 40 |
| دانسیته در 15°C | — | 880 kg/m³ |
| ویسکوزیته در 100°C | — | 14.03 cSt |
| شاخص گرانروی (VI) | — | > 108 |
| نقطه اشتعال (Flash Point) | — | > 244 °C |
| نقطه ریزش (Pour Point) | — | < -18 °C |
| خاکستر سولفاته | — | < 0.6 % wt |
| TBN | — | 6.2 mgKOH/g |
| نوع روغن | — | روغن موتور گازسوز صنعتی |
| دمای عملیاتی | — | بالا |
| رنگ | — | کهربایی شفاف |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰