روغن موبیل دی تی ای هوی مدیوم

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-11328

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	15°C- تا 223°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت کاهنده‌های کم‌بار بدون نیاز به EP (با تأیید سازنده): روغن موبیل دی تی ای هوی مدیوم با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن موبیل دی تی ای هوی مدیوم بعنوان روان کننده با کارایی بالا بر اساس ترکیبی از روغن پایه بسیار پالایش شده و مواد افزودنی انتخاب شده برای توربین های هیدرولیک و برنامه های کاربردی توربین های ...

• کمپرسور های هواپیما، کمپرسورهای گاز طبیعی و بلبرینگ ساده و نورد طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	65.1 8.7
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	223
نقطه ریزش °C	—	15-
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.87
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	15°C- تا 223°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان سی Total Cirkan C 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران درفش ۶۸ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S2 B 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰