روغن صنعتی بهران کاویان ۴۶۰

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-14017

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 460	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-9°C تا +270°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن چندمنظوره با کیفیت بالا

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن گردشی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 460 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی C°40 و C°CST 100	—	460 _ 31/5
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال C°	—	270
نقطه ریزش C°	—	-9
دانسیته در C kg/m3°15	—	903
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 460
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-9°C تا +270°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان آر او Total Cirkan RO 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا shell morlina s2 b 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس کیوان 460 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰