روغن صنعتی بهران درفش ۳۲

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-14026

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 32	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-30°C تا +206°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن مناسب برای سیستم های گردشی و هیدرولیکی قابل استفاده در دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی قدرت روانکاری عالی جداسازی سریع آب نشت کم مقاومت در برابر تشکیل لجن

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن مناسب برای سیستم های گردشی و هیدرولیکی قابل استفاده در دنده های بسته، چرخ زنجیرها
- یاتاقان های ساده پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی قدرت روانکاری عالی جداسازی سریع آب نشت کم مقاومت در برابر تشکیل لجن

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی C°40 و C°CST 100	—	32 _ 5/5
شاخص گرانروی	—	100
نقطه اشتعال C°	—	206
نقطه ریزش C°	—	-30
دانسیته در C kg/m3°15	—	870
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-30°C تا +206°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان سی Total Cirkan C 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی اسو Nuto 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S2 B 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰