روغن صنعتی بهران درفش ۲۲۰

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-14027

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 220	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +256°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن مناسب برای سیستم های گردشی و هیدرولیکی قابل استفاده در دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی قدرت روانکاری عالی خواص ضد کف مناسب خاصیت ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی شاخص گرانروی بالا کاهش خرابی تعمیر و نگهداری جداسازی سریع آب نشت کم مقاومت در برابر تشکیل لجن

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن گردشی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 220 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی C°40 و C°CST 100	—	220 _ 18/5
شاخص گرانروی	—	90
نقطه اشتعال C°	—	256
نقطه ریزش C°	—	-12
دانسیته در C kg/m3°15	—	895
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 220
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-12°C تا +256°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان آر او Total Cirkan RO 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S1 B 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان گردشی 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰