روغن صنعتی بهران درفش ۱۵۰

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-14028

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +246°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن مناسب برای سیستم های گردشی و هیدرولیکی قابل استفاده در انواع دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی جداسازی سریع آب خواص ضد کف مناسب مقاومت در برابر تشکیل لجن

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن مناسب برای سیستم های گردشی و هیدرولیکی قابل استفاده در انواع دنده های بسته
- چرخ زنجیرها
- یاتاقان های ساده پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی جداسازی سریع آب خواص ضد کف مناسب مقاومت در برابر تشکیل لجن

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی C°40 و C°CST 100	—	14/5 _ 150
شاخص گرانروی	—	90
نقطه اشتعال C°	—	246
نقطه ریزش C°	—	-18
دانسیته در C° 15 kg/m3	—	885
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-18°C تا +246°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان آر او Total Cirkan RO 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S1 B 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان گردشی 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰