بهران آبکار ۶۸

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-17-14063

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +248°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

بهران آبکار ۶۸ برای چرخ‌دنده‌ها، پیچ‌ها و قطعات خودرو، با گرید ISO VG 68 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن بهران آبکار 68 یکی از محصولات بسیارپرفروش از برند بهران است که درسیستم های حرارتی عملکرد ویژه دارد. این روغن به ویژه برای فرآیندهای حرارتی سرد کاربرد بهینه دارد. از خصوصیات عالی آن می ...

• پاک کنندگی مؤثر، مهار زنگ زدگی و امکان احیای مجدد آن را نام برد.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	116 12.4
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	248
نقطه ریزش °C	—	-6
دانسیته در 15°C kg/m	—	896
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
حداکثر دمای لایه و توده	—	-6°C تا +248°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پارس کوئینچینگ 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن عملیات حرارتی ایرانول CQ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل والوتا ای Shell Voluta A — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰