بهران آبکار گرم ۶۸

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-17-14067

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +248°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت خطوط عملیات حرارتی صنعتی: بهران آبکار گرم ۶۸ با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن بهران آبکار گرم 68 یک با پایداری اکسیداسیون بالاست که در بسیاری از عملیاتی شیمیایی و صنعتی گرم کاربرد دارد و به تنظیم و کنترل دمای سیستم بسیار کمک می کند. این محصول به طور کلی روغن ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	116 12.4
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	248
نقطه ریزش °C	—	-6
دانسیته در 15°C kg/m	—	896
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
حداکثر دمای لایه و توده	—	-6°C تا +248°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پارس کوئینچینگ 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن عملیات حرارتی ایرانول CQ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل والوتا ای Shell Voluta A — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰