بهران دوخت ۲۲

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن نساجی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-12-14092

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 22	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-30°C تا +180°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

بهران دوخت ۲۲؛ روغن نساجی با گرید ISO VG 22 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن نساجی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	4.3 22
شاخص گرانروی	—	101
نقطه اشتعال °C	—	180
نقطه ریزش °C	—	-30
دانسیته در 15°C kg/m	—	865
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 22
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-30°C تا +180°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهران بافت ۲۲ — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰