گریس بهران یاقوت ۲

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-14316

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	—	صابون لیتیم	کارتریج / سطل ۱۵کیلوگرم / بشکه ۱۸۰کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس بهران یاقوت ۲؛ گریس صنعتی با محدوده‌ی دمای کاری -20°C تا +120°C ، در درجه‌ی NLGI 2 ، با ترکیب صابون لیتیم از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• یک گریس چندمنظوره باکیفیت عالی تولید شده بر پایه صابون لیتیم مناسب روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط عملیاتی سخت بازه دمایی عملیاتی -20 تا 120 درجه سانتی گراد پایداری حرارتی عالی قهوه ای ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه غلیظ کننده	—	صابون لیتیم
نقطه قطره شدن °C	—	190-200
رنگ	—	کرم رنگ تا قهوه ای روشن
نفوذپذیری پس از کار (0.1 میلی متر)	—	265-295
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰