گریس پارس کلسیم سولفونات کمپلکس

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-21546

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	کلسیم سولفونات کمپلکس	-20 تا 180

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس کلسیم سولفونات کمپلکس؛ گریس دمابالا برای بازه‌ی دمایی -20 تا 180 ، با ترکیب کلسیم سولفونات کمپلکس، با قوام NLGI 2 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک گریس چند منظوره با کیفیت محصول شرکت پارس

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	کلسیم سولفونات کمپلکس
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	280-310
نقطه قطره ای شدن c°	—	>300
رنگ	—	کاراملی
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 180
استاندارد DIN51502	DIN51502	KP1/2R-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظکننده و پایه	—	کلسیم سولفونات کمپلکس
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	KP1/2R-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰