کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن سپاهان استراکت

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن پایه

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	RPO (DAE 40)	آروماتیک (فورفورال اکستراکت)	-15°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن سپاهان استراکت از برند نفت سپاهان در گروه روغن پایه :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن پایه نیازمند گرید ویسکوزیته RPO (DAE 40) و پایه آروماتیک (فورفورال اکستراکت) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع محصول	—	روغن فرآیندی (Extract Oil / RPO) آروماتیک
روش تولید	—	استخراج با حلال فورفورال از لوبکات
ویسکوزیته (در ۴۰°C)	—	۱۰۰-۵۰۰ cSt (گریدهای مختلف: Aromatic Heavy)
نقطه اشتعال	—	بالای ۲۰۰°C
نقطه ریزش	—	زیر -۱۵°C
رنگ	—	تیره (مشکی-قهوه ای، Saybolt +۵)
چگالی (در ۱۵°C)	—	۰.۹۵-۱.۰۵ g/cm³
محتوای آروماتیک	—	بیش از ۷۰%
گوگرد (در نسخه استاندارد)	—	تا ۳% (کاهش به ۰.۵% در TDAE)
نسبت اکسترکت به روغن پایه	—	حدود ۹۰% (بر اساس تولید)
بسته بندی	—	بشکه های ۱۸۰-۲۲۰ کیلوگرمی، IBC ۱۰۰۰ لیتری

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن ایرانول RPO — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰