گریس پارس شاسی

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس صنعتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-22-9883

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	کلسیم	-20 تا 60

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس شاسی؛ گریس بر پایه‌ی کلسیم، در درجه‌ی NLGI 2 ، برای بازه‌ی دمایی -20 تا 60 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک گریس باکیفیت عالی با کاربرد عمومی تولید شده با تغلیظ کننده صابون کلسیم قابل استفاده در انواع قطعات
- کارخانه ها، خودرو و حتی منازل کارایی در بازه دمایی -20 تا 60 درجه سانتی گراد

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	کلسیم
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	265-295
نقطه قطره ای شدن c°	—	95
رنگ	—	قهوه ای تیره
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 60
استاندارد DIN51502	DIN51502	K2C-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	کلسیم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	K2C-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰