کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پارس نیسان PAG 150

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 150	سنتتیک پلی‌آلکیلن گلیکول (PAG)	-42°C تا +258°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس نیسان PAG 150 برای همزن‌ها و میکسرها صنعتی، در گرید ISO VG 150 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن دنده صنعتی تمام سنتزی با کیفیت عالی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی در 40°C cSt	—	150
شاخص گرانروی	—	195
دانسیته در 15°C Gr/cm3	—	052/1
نقطه اشتعال °C	—	258
نقطه ریزش °C	—	-42
مقاومت در برابر زنگ زدگی	—	Pass
خوردگی مس در 100°c	—	Class 1a
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	سنتتیک پلی‌آلکیلن گلیکول (PAG)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-42°C تا +258°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن دنده صنعتی شل Omala S4 WE 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰