روغن پارس نیسان PAG 220

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-21510

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	ISO VG 220	پلی آلکیلن گلیکول (PAG)	نقطه ریزش: -39 °C — نقطه اشتعال: 240 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن پارس نیسان PAG 220؛ روغن دنده‌ی صنعتی با گرید ISO VG 220 و پایه‌ی پلی آلکیلن گلیکول (PAG) از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن صنعتی تمام سنتتیک پایه پلی آلکیلن گلیکول (PAG)، ISO VG 220، مطابق DIN 51517-3
- US STEEL 224 و .INSO 2974 برای یاتاقان ها و گیربکس های صنعتی تحت فشار و دمای بالا. پایداری حرارتی عالی
- ضریب اصطکاک پایین و عمر سرویس طولانی — ساخت پارس، تأمین واحد فروش و تامین تخصصی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ISO VG	—	220
ویسکوزیته کینماتیک ۴۰°C	—	220 cSt
شاخص ویسکوزیته	—	214
چگالی ۱۵°C	—	998 kg/m³
نقطه اشتعال	—	240 °C
نقطه ریزش	—	-39 °C
نوع پایه روغن	—	پلی آلکیلن گلیکول (PAG)
استانداردها	—	DIN 51517 Part III (CLP), US STEEL 224, INSO 2974
روش آزمون ویسکوزیته	—	ASTM D-445
روش آزمون شاخص ویسکوزیته	—	ASTM D-2270
روش آزمون چگالی	—	ASTM D-4052

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن فوکس رنولین Fuchs RENOLIN PG 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobil Glygoyle 220 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن دنده صنعتی شل اومالا shell omala s4 we 220 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰