روغن توربین کاسترول Perfecto T 100

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن توربین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-04-11456

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 100	سنتتیک استر (POE / Ester)	12°C- تا 215°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن توربین کاسترول Perfecto T 100 برای توربین‌های بخار و گاز صنعتی، در گرید ISO VG 100 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن توربین کاسترول Perfecto T 100 در برابر اکسیداسیون بسیار مقاوم است و از قطعات محافظت می کند.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	11.1 100
شاخص گرانروی	—	96
نقطه اشتعال °C	—	215
نقطه ریزش °C	—	12-
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.880
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و اشتعال	—	12°C- تا 215°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰