سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Quendila AN 13 D

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-17-12023

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-25°C تا +168°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Quendila AN 13 D موجود است

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیال فلزکاری، روغن برش بی پی Quendila AN 13 D موجود است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در 20°C cSt	—	21
ویسکوزیته در 40°C cSt	—	11.5
شماره خنثی سازی mgKOH/g	—	0.2
نقطه اشتعال	—	168
نقطه ریزش	—	-25
دانسیته در 15°C	—	874
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
حداکثر دمای لایه و توده	—	-25°C تا +168°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰