کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن کمپرسور سرمایشی شل Refrigeration Oil S2 FR-A 68

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن برودتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور سرمایشی شل Refrigeration Oil S2 FR-A 68 برای چیلر و سیستم‌های سرمایش تجاری، با گرید ISO VG 68 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن برودتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع پایه (POE/AB/Mineral)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور سرمایشی لوناریا اس اچ Total Lunaria SH 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران سرد ویژه ۶۸ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور ایرانول LPT 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰