کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب نوار نقاله رما تیپ تاپ SC 4000 (REMA TIP TOP CEMENT SC 4000)

تولیدکننده: رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP) | گروه صنعتی: چسب لاستیک و آپارات نوار نقاله

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP)	چسب و لکانیزه سرد	دوجزئی پلی‌کلروپرن (CR)	پلی‌کلروپرن (CR)	۰٫۳۵ کیلوگرم، ۰٫۷ کیلوگرم، ۴٫۵ کیلوگرم، بشکه ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

CEMENT SC 4000 چسب تماسی دوجزئی با کیفیت ممتاز REMA TIP TOP آلمان است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصال بی‌انتهای (Endless splice) و تعمیر سرد نوارهای نقاله پارچه‌ای
- لاستیک‌پوش کردن پولی‌ها و نصب لاینینگ لاستیکی، اتصال لاستیک به لاستیک
- پارچه و فلز (با پرایمر PR 200 روی فلز)، نصب وصله‌ها و نوارهای تعمیری با لایه اتصال CN

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه پلیمری	—	پلی‌کلروپرن (لاستیک کلروپرن)
حلال	—	سیکلوهگزان / اتیل استات
رنگ	—	مشکی، سبز، سفید
وزن مخصوص	—	0.96 g/cm³
نسبت اختلاط وزنی	—	حدود 4 درصد هاردنر E-40 یا ER-42
زمان کار (Pot life)	—	2 ساعت پس از اختلاط
زمان خشک شدن لایه اول	—	حداقل 30 دقیقه (روی فلز حداقل 1 ساعت)
تعداد لایه		2 لایه روی فلز، لاستیک سنباده‌خورده و پارچه؛ 1 لایه روی لایه اتصال CN
مصرف هر لایه		حدود 200 g/m² روی فلز یا CN؛ 300 g/m² روی لاستیک سنباده‌خورده؛ 400 g/m² روی پارچه
عمر انبارداری		2 سال در ظرف اصلی دربسته طبق DIN 7716 (5 تا 25 °C، خشک)
شماره کالای رسمی (Ref. No.)		مشکی: (0.35 kg) 525 2596، (0.7 kg) 525 2607، (4.5 kg) 525 2614، (190 kg) 525 2637؛ سبز: (0.7 kg) 525 2504، (190 kg) 525 2533؛ سفید: (0.7 kg) 525 2705

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

چسب نوار نقاله (TRS 4004 Cement) TRS 4004	جایگزین هم‌رده
چسب نوار نقاله رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP CEMENT SC 2000) SC 2000	جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰