کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

# چسب نوار نقاله PVC و PU رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP Plastic Cement PC-4)

تولیدکننده: رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP) | گروه صنعتی: چسب لاستیک و آپارات نوار نقاله

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| رما تیپ تاپ (REMA TIP TOP) | چسب ولکانیزه سرد | PVC و PU | پلی‌یورتان (PU) | ۳۲۰ گرم، ۶۴۰ گرم، ۳٫۲ کیلوگرم |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Plastic Cement PC-4 چسب دوجزئی REMA TIP TOP آلمان برای اتصال و تعمیر سرد نوارهای نقاله PVC و برای اتصال قطعات نرم PVC و پلی‌یورتان است.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- اتصال و تعمیر سرد نوارهای نقاله PVC و PVG، تعمیر اقلام نرم PVC
- اتصال فویل و ورق PVC نرم و مواد پلی‌یورتانی

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| پایه پلیمری | — | مخلوط پلی‌یورتان |
| حلال | — | متیل اتیل کتون (MEK) |
| رنگ | — | شفاف |
| چگالی | — | 0.81 g/ml |
| نسبت اختلاط وزنی | — | هاردنر E 40 به میزان 4 درصد وزن کل |
| زمان کار (Pot life) | — | تا 2 ساعت پس از اختلاط |
| زمان خشک شدن لایه اول | — | حداقل 60 دقیقه |
| تعداد لایه | — | 2 لایه (روی پارچه توری و جاذب 3 لایه) |
| مصرف هر لایه | — | حدود 400 g/m² |
| عمر انبارداری | — | 2 سال در ظرف باز نشده |
| شماره قطعه رسمی (آمریکای شمالی) | | 101 000 095 (640 g)، 101 000 099 (PC4-QT، 320 g)، 101 000 094 (PC4-PINT، 3.2 kg، PC4-GAL) |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰