گریس شل گادوس S5 V100 2

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-23-9635

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	سنتتیک + لیتیوم کمپلکس	-50 / +150 (200) °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس شل گادوس S5 V100 2 مناسب شاسی، گریس‌خورها و مفاصل ماشین‌آلات.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
غلظت NLGI	—	2
نفوذپذیری کارشده، 60 ضربه	—	265-295 0.1 mm
نقطه قطره ای	—	260 °C
ویسکوزیته روغن پایه @40°C	—	100 cSt
ویسکوزیته روغن پایه @100°C	—	14 cSt
مقاومت در برابر زنگ زدگی (SKF Emcor، آب مقطر)	—	Pass
مقاومت در برابر زنگ زدگی (SKF Emcor، WWO)	—	Pass
توانایی روانکاری SKF R2F A	—	Pass
توانایی روانکاری SKF R2F B @150°C	—	Pass
پایداری مکانیکی (Shell Roll، 50 ساعت)	—	+50
محدوده دمای کارکرد (موقت)	—	-50 / +150 (200) °C
گرانروی روغن پایه	—	ISO VG 100

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

گریس توتال مالتیس کمپلکس اچ وی 2 مولی Total Multis Complex HV 2 Moly — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس کلوبر پلکس بی ای 502-31 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰