سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 916 H

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن برش، تراش و فلزکاری

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-06-12045

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 15	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-21°C تا +170°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 916 H موجود است

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- سیال فلزکاری، روغن برش بی پی Sevora 916 H موجود است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته در 20°C cSt	—	39
ویسکوزیته در 40°C cSt	—	15
نقطه اشتعال	—	170
نقطه ریزش	—	-21
دانسیته در 15 °C	—	880
نوع سیال و گرید	—	ISO VG 15
نوع پایه (محلول/خالص)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
پایداری دمای برشکاری	—	-21°C تا +170°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن بهران برش ۱۵ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال والونا اس تی Total Valona ST 9013 — معادل مستقیم هم‌گرید
سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora HC 713 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰