روغن کمپرسور موبیل راروس SHC 1025

تولیدکننده: موبیل (Mobil) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-11271

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
موبیل (Mobil)	ISO VG 46	سنتتیک (PAO / XHVI)	-45°C تا +246°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کمپرسور موبیل راروس SHC 1025؛ روغن کمپرسور با گرید ISO VG 46 و پایه‌ی سنتتیک (PAO / XHVI) از موبیل.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موبیل
- روغن کمپرسور موبیل با عملکرد بالا برای روانکاری پیچ دوار و کمپرسور هواپیما برای خدمات سنگین
- برنامه های کاربردی تجت دما کم فشرده سازی بالا که بر اساس ترکیبی از مایعات هیدروکربنی مصنوعی و مواد افزودنی فناوری پیشرفته طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	7.2 44
شاخص گرانروی	—	131
نقطه اشتعال °C	—	246
نقطه ریزش °C	—	-45
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.849
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	سنتتیک (PAO / XHVI)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-45°C تا +246°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا شل کورنا Shell Corena S5 R 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان کمپرسور SHC 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰