کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس نسوز پارس کوهین SHC

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	بنتون	-30 تا 200

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس نسوز پارس کوهین SHC؛ گریس نسوز بر پایه‌ی بنتون، در درجه‌ی NLGI 2 ، برای بازه‌ی دمایی -30 تا 200 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	بنتون
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	265 – 295 (0.1 mm)
نقطه قطره ای شدن °c	—	ذوب نمی شود
رنگ	—	قهواه ای
دمای عملیاتی °c	—	-30 تا 200
استاندارد DIN51502	DIN51502	K3S-30
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	بنتون
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	K3S-30

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰