روغن سپاهان کمپرسور SHC 46

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-21841

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 46	سنتتیک (PAO / XHVI)	-50°C تا +235°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی برای کمپرسورهای روتاری وین: روغن سپاهان کمپرسور SHC 46 با پایه‌ی سنتتیک .(PAO / XHVI)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن سپاهان کمپرسور SHC 46 در مظروف 208 لیتری

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	—	46
شاخص گرانروی	—	140
دانسیته در 15°C kg/m	—	830
نقطه اشتعال °C	—	235
نقطه ریزش °C	—	-50
خوردگی مس	—	1a
زنگ زدگی	—	Pass
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	سنتتیک (PAO / XHVI)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-50°C تا +235°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا شل کورنا Shell Corena S5 R 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور موبیل راروس SHC 1025 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰