کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

# گریس شل آلوانیا shell alvania 1029

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس صنعتی

| برند تولیدکننده | گرید / مشخصه فنی | نوع پایه / ساختار | دما و بسته‌بندی |
|---|---|---|---|
| شل (Shell) | — | معدنی + صابون لیتیوم | کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم |

## ۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس شل آلوانیا shell alvania 1029؛ گریس با قوام NLGI 2 ، بر پایه‌ی معدنی + صابون لیتیوم از شل.

## ۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- shell alvania 1029 گریس مصنوعی باکیفیت بالا تولید شده با تغلیظ کننده پایه صابون لیتیم و کلسیم بازه دمایی -40 تا 80 درجه سانتی گراد قرمز رنگ

## ۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

| مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی | روش آزمون استاندارد | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| درجه سفتی (NLGI) | — | NLGI 2 |
| نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration) | — | 265 – 295 (0.1 mm) |
| نوع غلیظ‌کننده و پایه | — | معدنی + صابون لیتیوم |
| نوع بسته‌بندی | — | کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم |

## ۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

| | |
|---|---|
| گریس توتال مالتیس ام اس Total Multis MS 2 | معادل مستقیم هم‌گرید |
| گریس فوکس Fuchs RENOCAL FN 745/94 | معادل مستقیم هم‌گرید |
| گریس موبیل Mobil Chassis Grease LBZ | معادل مستقیم هم‌گرید |

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰